



TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



SÉRIES ZXR / ZXC

Tondeuses commerciales et résidentielles à rayon de braquage zéro

Que vous entreteniez votre petit coin de paradis ou affrontiez des paysages variés, les conceptions durables, le confort optimal et les performances sans compromis de nos tondeuses vous offrent toute la puissance nécessaire pour transformer tous les types de terrains.

Boîtes-ponts Hydro Gear^{MD}

Grand réservoir de carburant

Commandes ergonomiques

Siège à suspension confortable

Largeurs de coupe de 48, 54 et 60 po

Plateau à 2 plaques en acier calibre 10

Bord de plateau de calibre 7

Excellente qualité de coupe







MODÈLES RÉSIDENTIELS HAUT DE GAMME

ZXR48
ZXR54
ZXR60



Châssis à usage intensif

Châssis robuste en acier tubulaire solide et structure protectrice de retournement (ROPS) repliable pour protéger le conducteur.



Protection arrière

Protection arrière en acier pour les principaux composants, munie de points d'arrimage intégrés pratiques.



Phares à DEL

Les phares à DEL de série améliorent la visibilité dans les conditions de faible luminosité.



Plateforme du conducteur avec panneau d'accès

La large plateforme avec porte d'accès sans outil est conçue afin de maximiser le confort et la commodité du conducteur, tout en facilitant l'entretien et le nettoyage.



Molette de réglage de la hauteur de coupe

Le système de plateau réglable, ergonomique et simple d'utilisation, permet de régler la hauteur de coupe avec précision.



Tableau d'instruments numérique/ démarrage sans clé

Tableau de diagnostic et bouton-poussoir de démarrage sans clé faciles à utiliser, fournis avec un adaptateur de charge standard de 12 V.



Moteurs

Modèles équipés des moteurs suivants : Briggs & Stratton CXi série 44T9, Kohler CONFIDANT ZT740 ou Kawasaki FT691V.



Siège à suspension réglable

Siège à suspension à haut dossier de 1,5 po de série pour un confort accru du conducteur.



Plateau mécano-soudé de forte épaisseur

Plateau mécano-soudé à deux plaques de calibre 10, disponible en modèles de 48 po, 54 po et 60 po, avec bord renforcé de calibre 7 pour une grande durabilité.



MODÈLES COMMERCIAUX HAUT DE GAMME

ZXC48
ZXC54
ZXC60



Réservoirs de carburant grande capacité intégrés

Les deux grands réservoirs de carburant d'une capacité totale de 12,5 gallons (45 l) vous permettront de continuer à tondre avec un minimum de temps d'arrêt pour le ravitaillement.



Protection arrière

Protection arrière en acier pour les principaux composants, munie de points d'arrimage intégrés pratiques.



Hydro-Gear
De Qualité
Commerciale

Boîtes-ponts de qualité commerciale

Les tondeuses sont équipées de boîtes-ponts Hydro-Gear de qualité commerciale pour un fonctionnement fluide, fiable et durable.



Plateforme du conducteur avec panneau d'accès

La large plateforme avec porte d'accès sans outil est conçue afin de maximiser le confort et la commodité du conducteur, tout en facilitant l'entretien et le nettoyage.



Molette de réglage de la hauteur de coupe

Le système de plateau réglable, ergonomique et simple d'utilisation, permet de régler la hauteur de coupe avec précision.



Tableau d'instruments numérique/ démarrage sans clé

Tableau de diagnostic et bouton-poussoir de démarrage sans clé faciles à utiliser, fournis avec un adaptateur de charge standard de 12 V.



Moteurs

Modèles équipés des moteurs suivants : Briggs & Stratton CXi série 49T8, Kohler Command PRO CV742 ou Kawasaki FT730V.



Siège haut de gamme à suspension réglable

Le siège à suspension réglable à haut dossier de 3 pouces de série offre un maximum de confort à chaque conducteur.



Plateau mécano-soudé de forte épaisseur

Plateau mécano-soudé à deux plaques de calibre 10, disponible en modèles de 48 po, 54 po et 60 po, avec bord renforcé de calibre 7 pour une grande durabilité.

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	ZXR48	ZXR54	ZXR60	ZXC48	ZXC54	ZXC60
Type	Résidentiel haut de gamme (choix de moteurs avec chaque taille de plateau)			Commercial haut de gamme (choix de moteurs avec chaque taille de plateau)		
MOTEUR (disponible pour tous les modèles)	Briggs & Stratton	Kohler	Kawasaki	Briggs & Stratton	Kohler	Kawasaki
Type	Moteur série CXi 44T977	CONFIDANT ZT740	FT691V	Moteur série CXi 49T8	COMMAND PRO CV742	FT730V
Puissance brute du moteur	HP (kW)	25 (18,64)	25 (18,64)	22 (16,4)	27 (20,12)	25 (18,64)
Cylindrée	pouces cube (cc)	44,2 (724)	45,6 (747)	44,3 (726)	49,4 (810)	45,6 (747)
Étrangleur	Lever manuel			Lever manuel		
Capacité du/des réservoir(s) de carburant	gal US (l)	7,5 (28,4) (1 réservoir du côté gauche)			12,5 (47,3) (2 réservoirs; côtés gauche et droit)	
Carburant requis	Essence sans plomb (87 octanes ou plus)					
GROUPE MOTOPROPULSEUR						
Modèle	Hydro Gear ZT-3200			Hydro Gear ZT-3400		
Cylindrée (pompe/moteur)	cc	10/16			12/16	
TYPE DE PRISE DE FORCE						
Embrayage	pi/lb (Nm)	125 (170)			200 (271)	
TAILLE DES PNEUS						
Avant	13 x 5-6		13 x 6,5-6		13 x 6,5-6	
Arrière	23 x 9,5-12		23 x 9,5-12		23 x 10,5-12	
VITESSES DE DÉPLACEMENT						
Marche avant	mi/h (km/h)	9 (14,5)			10 (16)	
Frein de stationnement	Interne intégré dans l'essieu					
DIMENSIONS						
Longueur totale	po (mm)	80,7 (2050)		81,7 (2075,2)		81,7 (2075,2)
Largeur totale (goulotte abaissée)	po (mm)	60,7 (1541,8)	67,3 (1709,4)	72,6 (1844)	60,7 (1541,8)	67,3 (1709,4)
Hauteur totale (ROPS relevé)	po (mm)	71,5 (1816,1)				
Empattement	po (mm)	48,5 (1231,9)		49,5 (1257,3)		49,5 (1257,3)
Largeur (pneu à pneu)	po (mm)	50,3 (1277,62)			51,3 (1303,02)	
Poids à vide approximatif	lb (kg)	1033 (468,6)	1052 (477,2)	1075 (487,6)	1033 (468,6)	1052 (477,2)
PLATEAU DE COUPE						
Type de plateau de coupe	Mécano-soudé					
Mécanisme de levage	Pédale de pied					
Épaisseur de l'acier du plateau	Deux plaques de calibre 10 avec bord de calibre 7					
Roulettes arrondies anti-arrachage	5 (4 avant, 1 arrière)		6 (4 avant, 2 arrière)		8 (4 avant, 4 arrière)	
Largeur de coupe de la tondeuse	po (mm)	48 (1219,2)	54 (1371,6)	60 (1524)	48 (1219,2)	54 (1371,6)
Lames	3 crantées (lames déchiqueteuses en option)					
Hauteur de coupe	po (mm)	1,5 à 5 (38,1 à 127)				
Goulotte d'éjection	Latérale (caoutchouc moulé)					
Réglage de la hauteur du plateau	À molette					
SIÈGE						
À suspension	1,5 po à suspension			3 po à suspension		
Réglage coulissant	Standard					
Accoudoir et ceinture de sécurité	Standard					
ÉQUIPEMENT STANDARD						
Structure protectrice de retournement (ROPS) repliable	Standard					
Phare	Standard					
Attelage de remorque	Standard					

* NOTE : La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Ne peut pas être vendu en Californie.

ÉQUIPEMENT EN OPTION

• Ensemble de déchiquetage • Ensemble de lampes de travail • Ramasseur/collecteur PECO (lawnvac.com)